

06.06.2021 г.

| Модель завесы | Класс* защиты | Габариты (ШхВхГ), мм | Скорость воздуха на выходе, м/с | Эффективная длина струи, м | Номинальная воздухопроизводительность, м³/час | Мощность нагревателя кВт | Цена ** с НДС, руб. |
|---|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Завесы без нагрева (А - односкоростные, Ad – двухскоростные) | | | | | | | |
| 1203A | IP 54 | 1170x305x400 | 21,9 | 6,0 | 4760 | - | 45 998 |
| 1203Ad | | | 21,9 / 11,0 | | 4760 / 2400 | - | 50 920 |
| 1503A | | 1450x375x407 | 20,0 | 8,0 | 7800 | - | 72 353 |
| 1503AC для холодильных помещений | | | 20,0 / 10,0 | | 7800 / 3900 | - | 72 353 |
| Завесы с электрическим нагревом (двухскоростные) | | | | | | | |
| 1203Ed | IP 20 | 1170x305x400 | 21,9 / 11,0 | 6,0 | 4760 / 2400 | 12,0 | 58 978 |
| 1203ESd | | | | | | 18,0 | 60 498 |
| 1203ELd | | | | | | 24,0 | 62 517 |
| 1203AESd | IP 54 | 1170x340x500 | | | | 18,0 | 61 800 |
| 1503Ed | IP 20 | 1450x375x407 | 20,0 / 10,0 | 8,0 | 7800 / 3900 | 18,0 | 82 351 |
| 1503ESd | | | | | | 24,0 | 84 633 |
| 1503ELd | | | | | | 36,0 | 88 315 |
| Завесы с водяным нагревом (двухскоростные) | | | | | | | |
| 1203AdWU | IP 54 | 1170x305x528 | 18,6 / 9,0 | 5,0 | 4050 / 2000 | 34 | 70 298 |
| 1503AdWU | | 1170x375x538 | 18,0 / 9,0 | 7,0 | 6640 / 3250 | 41 | 94 499 |
| Завесы с паровым нагревом (двухскоростные) | | | | | | | |
| 1203AdSU | IP 54 | 1450x305x568 | 20,6 / 10,0 | 5,0 | 4050 / 2000 | 34 | 75 756 |

Пульты управления завесами «АНТАРЕС» и элементы автоматики

| Модель устройства | Степень защиты | Функциональное назначение | Цена с НДС, руб. |
|---|----------------|---|------------------|
| Пульты управления проводные | | | |
| 003ME | IP 54 | Управление режимами работы двухскоростных завес с электрическим нагревом и без нагрева | 10 238 |
| 003MW | | Управление режимами работы двухскоростных завес с водяным (паровым) и без нагрева | |
| Выключатель концевой | | | |
| D4N | IP 54 | Для автоматического включения завес при открывании ворот, а также автоматического переключения скорости воздуха в двухскоростных завесах при открывании и закрывании ворот. | 1 533 |
| Термостаты и датчики температуры | | | |
| TA 3 | IP 20 | Термостаты применяются для поддержания заданной температуры воздуха в помещении при использовании воздушных завес с нагревом (электрическим или водяным). | 1 590 |
| ERT | IP 54 | | 4 470 |
| ДТС 3225 - PT-1000 | IP 54 | Датчики температуры для защиты от замораживания завес с водяным нагревом. Входят в состав смесительных узлов «Антарес» (поставляется отдельно, если не используются смесительные узлы «Антарес»). | 3 355 |

Шкафы распределительные электрические

| Модель | Степень защиты | Функциональное назначение | Потребительские свойства | Цена с НДС, руб. |
|--------|----------------|--|---|------------------|
| ШР-01 | IP 54 | Предназначены для распределения электрической энергии и защиты группы завес при перегрузках и токах короткого замыкания. | Подключение группы завес до 8 шт. моделей 1203A, 1203Ad, 1203AdWU, 1203AdSU, 1503A (ввод – 1x250А, распределение – 8 x 6А). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 400x600x250. | 24 400 |
| ШР-02 | | | Подключение группы завес до 5 шт.: моделей 1203A, 1203Ad, 1203AdWU, 1203AdSU и 4 шт. 1203Ed или 1203ESd, 1503Ed (ввод – 1x250А, распределение – 5 x 6А + 4 x 40А). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 400x600x250. | 25 146 |
| ШР-03 | | | Подключение группы завес до 5 шт.: моделей 1203A, 1203Ad, 1203AdWU, 1203AdSU и 4 шт. 1203ELd или 1503ESd (ввод – 1x250А, распределение – 5 x 6А + 4 x 50А). Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 400x600x250. | 30 614 |

Дополнительное оборудование для завес «АНТАРЕС» с водяным нагревом

| | | | | | |
|--|---|---------|---|---|------------------|
| Комплект гибких трубопроводов | Для компенсации неточностей монтажа трубопроводов при подключении водяных теплообменников | | Внутренняя резьба – 1", длина 500 мм. | | Цена с НДС, руб. |
| | | | | | 2 307,00 |
| Смесительные узлы для завес «Антарес» 1203AdWU | Для подключения завес с водяным нагревом к системе теплоснабжения | Модель | Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес | Максимальное кол-во завес, подключаемых к одному смесительному узлу | Цена с НДС, руб. |
| | | A-УС4 | ≥ 40 кПа | 3 | 29 608 |
| | | A-УС6 | | 4 | 30 070 |
| | | A-УС4Н | < 40 кПа | 3 | 38 500 |
| | | A-УС6Н | | 4 | 39 150 |
| Смесительные узлы для завес «Антарес» 1503AdWU | | Модель | Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес | Максимальное кол-во завес, подключаемых к одному смесительному узлу | Цена с НДС, руб. |
| | | A-УС8 | ≥ 40 кПа | 3 | 37 417 |
| | | A-УС12 | | 4 | 38 584 |
| | | A-УС8Н | < 40 кПа | 3 | 47 080 |
| | | A-УС12Н | | 4 | 48 229 |